

## **Bruksanvisning**

Vedheftning Hefter ikke på polyetylen, polypropylen og teflon. Må ikke anvendes til polystyrenskum.

Forbehandling, hefteflatene skal være rene, tørre og fri for fett, olje og støv. Slipning og/eller avfetting med et oppløsningsmiddel anbefales. Obs! Bløtgjorte PVC-materialer må ikke avrenses i fortynner eller slipes.

Påføring Med fintannet spatel eller pensel i et ensartet, jevnt lag på begge flater.

Lim-mengde 4-6 m<sup>2</sup>/lt.

## **Montering**

Når limet er fingertørt (oppløsningsmidlet skal være fordampet), legges emnene sammen med størst mulig presstrykk. Plasser emnene nøyaktig, da limet binder øyeblikkelig og ikke gir mulighet for korreksjon av plasseringen.

## **Rengjøringsinstruksjon**

God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Sørg for god ventilasjon. Holdes vekk fra antennelseskilder. Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt. et hudrensemiddel. Verktøy rengjøres med Kontaktlim Fortynner 2309. Herdet lim fjernes mekanisk.

Lagerholdbarhet 2 år i tett, lukket emballasje v/+10°C-+30°C.

**SIKKERHET** Kodennr. (1993): 4-3

Brannfareklasse: Meget brannfarlig Kl. I-1

Sunnhetsfareklasse: Helseskadelig